English

USE

- Accessory cords (except Volcano 8mm) must only be used for auxiliary purposes in climbing, mountaineering, caving. They must not be used as climbing or belaying ropes.
- Volcan 8mm are specially designed for arborist.

MEANING OF MARKINGS :

CE : Conformité au règlement Européen (2016/425) relatif aux équipements de protection individuelle.

0120 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Numéro de lot : Les 2 premiers chiffres indiquent l'année de fabrication

EN 564-2014 : Référentiel technique

XXmn : longueur en m

XXmm : diamètre en mm

xxdaN : résistance de la cordelette en daN (kg)

Nom de la cordelette

Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16-France, no 0082.

GARANTIE BEAL

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l'usure normale, les modifications et accidents, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dûs aux accidents, les négligences, les utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

BEAL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de quelque autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Español

UTILIZACIÓN

- Los cordelitos (excepto 8mm Volcano) solo deben ser utilizados para la práctica de los accesoriales para la práctica de la escalada, el alpinismo, la espeleología. No deben ser usados para la absorción de energía. No deben ser utilizados como cuerdas de seguridad o rappel.
- La utilización de material de "doscasion" es totalmente desaconsejada.
- Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.

El cordino Volcano 8mm especialmente para la poda. La temperatura de fusión de aramida es 500 ° C. La exposición excesiva de cordino Volcano 8mm , Aramid 5,5 mm y Back Up Line 5 mm de U.V. peut réduire considérablement sur resistance. Multiplier les precautions lors de l'utilisation et des inspections.

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS

CE : Cumplimiento de la normativa europea (2016/425) sobre los equipos de protección individual

0120 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación, SGS 217- 221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación , SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

NO de lote: las 2 últimas cifras indican el año de fabricación

EN 564-2014: norma de referencia

XXm: longitud en m

XXmm: diámetro en mm

xxdaN: la resistencia del cordino en daN (kg)

llamar del cordino

Organismo notificado que intervine en el examen UE de tipo :APAVE SUDEUROPE SAS – CS60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

Garantía BEAL

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto de material o fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o reparaciones, el mal almacenamiento, la falta de conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

RESPONSABILIDAD

BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Italiano

UTILIZZO

- I cordini (tranne Volcano 8mm) devono servire soltanto come accessori per l'arrampicata, l'alpinismo, la speleologia. Non sono adatti all'assorbimento di energia. Non devono essere utilizzati come corde di sicurezza.
- Vulcano 8 millimetri sono appositamente progettati per arborist.
- I cordini Dyneema, poiché è uno materiale molto scivoloso, presentano una sensibilità al nodo. Non possono quindi essere utilizzati come secondo capo in una discesa in doppia.
- Le diverse componenti di un sistema di assicurazione (imbracatura, moschettoni, fettucce, cordini di ancoraggio, apparecchi di assicurazione, discensori, ecc.) devono essere conformi alle norme UIAA o alle norme EN.
- Per fare un anello, raccomandiamo il doppio nodo inglese; tranne per i cordini Dyneema che necessitano di un triplo nodo inglese.
- Per i Prusik, raccomandiamo l'utilizzo del nostro cordino 7 mm o del nostro cordino 5,5 mm Dyneema.
- L'utilizzo del cordino 5 mm Pure Dyneema è severamente proibito per i Prusik e come secondo capo in una discesa in doppia a causa della sua temperatura di fusione molto bassa.
- I cavi sono progettati per resistere a sforzi statici nel contesto di attività che presentano un rischio di cadute dall'alto

PRECAUZIONI

- I cordini devono essere protetti da spigoli taglienti e da altre aggressioni meccaniche.
- Sotto l'effetto dell'umidità o del gelo, il cordino diventa molto più sensibile all' abrasione e perde parte della sua resistenza; aumentare le precauzioni.
- La loro resistenza è nettamente ridotta dai nodi formati per l'utilizzo.
- La temperatura di utilizzo o di conservazione non deve mai superare 80°C. La temperatura di fusione del poliammide è di 215° C, quella del Dyneema è di 140° C.La temperatura di fusione di 500 ° C è aramide
- Prima e durante l'utilizzo si devono considerare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà.

MANUTENZIONE

- Il cordino non deve essere posto a contatto con sostanze chimici, soprattutto acidi che possono distruggere le fibre senza che ciò sia subito visibile.
- Evitare l'inutile esposizione ai raggi UV. Conservare il cordino all'ombra, al riparo da umidità e fonti di calore. Per il trasporto riportettare le stesse indicazioni.
- Se il cordino è bagnato, lavarlo in acqua fredda, eventualmente con un detersivo per capi delicati, strofinandolo con una spazzola sintetica. Disinfezione soltanto con sostanze che non abbiano nessun influsso sui materiali sintetici.
- Quando il cordino si bagna, per l'uso o per il lavaggio, asciugare all'ombra, lontano dai fonti di calore.
- Prima e dopo ogni utilizzo il cordino deve essere ispezionato a vista e a mano per tutta la lunghezza. I nodi devono essere verificati frequentemente.
- Questo prodotto deve essere ispezionato da una persona competente almeno una volta all'anno o più frequentemente a seconda della condizioni di utilizzo.
- Non coprire mai un segno di deterioramento con nastro adesivo.
- Il cordino è uno strumento pericoloso se usato da persone non competente.
- No tener en cuenta estas reglas aumenta el riesgo de lesiones o muerte.
- La "utilización de material de segunda mano" está totalmente desaconsejada.
- Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.

Il cordino Volcano 8mm specialmente per la potatura. La temperatura di fusione di aramida è 500 ° C. La esposizione eccessiva di cordino Volcano 8mm , Aramid 5,5 mm y Back Up Line 5 mm de U.V. peut réduire significativamente su resistencia. Multiplicar las precauciones durante el uso y las inspecciones.

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS

CE : Cumplimiento de la normativa europea (2016/425) sobre los equipos de protección individual

0120 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación , SGS 217- 221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación , SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

NO de lote: las 2 últimas cifras indican el año de fabricación

EN 564-2014: norma de referencia

XXm: longitud en m

XXmm: diámetro en mm

xxdaN: la resistencia del cordino en daN (kg)

llamar del cordino

Organismo notificado que intervine en el examen UE de tipo :APAVE SUDEUROPE SAS – CS60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

Garantía BEAL

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto de material o fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o reparaciones, el mal almacenamiento, la falta de conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

RESPONSABILIDAD

BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Deutsch

VERWENDUNG

- Reepschnüre (Außer Volcano 8 mm) dürfen nur als Zubehör zum Klettern, für den Alpinismus, bei der Höhlenforschung. Sie dürfen nicht zur Energieabsorption verwendet werden.
- Volcano 8mm für arborist entwickelt.
- Die Reepschnüre aus Dyneema neigen materialbedingt zur Mantelverschiebung. Sie dürfen deshalb nicht als zweiter Seilstrang zum abseilen verwendet werden.
- Die Teile der Sicherungskette (Klettergurt, xaKarabiner, Schlingen, Sicherungsgeräte usw.)müssen den UIAA oder EN Standards entsprechen.
- Um eine Rundschlinge zu knoten empfehlen wir den doppelten Spierenstich-Knoten, mit Ausnahme der Dyneema-Reepschnüre, dieser erfordern einen dreifachen Spierenstich-Knoten.
- Zur Verwendung als Prusikschlinge verwenden wir unsere Reepschnur mit 7 mm oder unsere 5,5 mm Dyneema.
- Der Gebrauch einer 5 mm Reepschnur Pure Dyneema als Prusik oder als zweiter Strang zum Abseilen ist strengstens verboten, da die Schmelztemperatur von Dyneema sehr niedrig ist.
- Die Seile sollen statischen Belastungen in den Sicherungsgeräten, Fangketten standhalten, bei denen das Risiko von Stürzen aus der Höhe besteht.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Reepschnüre dürfen nicht über Kanten und ähnlichen geschützt werden.
- Reepschnüre dürfen nicht über 80°C gelagert oder gebraucht werden. Die Schmelztemperatur von Polyamid liegt bei 215° C, die von Dyneema bei 140° C.Die Schmelztemperatur von 500 ° C ist Aramide
- Vor und während des Einsatzes muß im Falle auftretender Schwierigkeiten, eine Rettungsmöglichkeit eingeplant werden.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reepschnüre dürfen nicht mit Chemikalien wie Säuren in Berührung kommen. Dies kann die Fasern, ohne äußerlich erkennbaren Grund zerstören.
- Vermeiden Sie unnötige UV - Strahlung. Lagern Sie die Reepschnur an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort ohne direkte Hitzeeinwirkung. Für den Transport gilt dasselbe.
- Falls die Reepschnur verschmutzt ist, kann mit klarem und kalten Wasser gewaschen werden. Reicht dies nicht aus, kann ein Feinwaschmittel verwendet werden. Desinfektion nur mit geeigneten Mitteln, die keinen Einfluß auf Synthetikmaterialien haben.
- Nasse Reepschnüre müssen an einem kühlen und dunklen Ort getrocknet werden, fern von jeder Hitzequelle.
- Kontrollieren Sie die Reepschnur vor und nach jedem Gebrauch mit Augen und Händen auf Schäden. Bei Knoten sollten regelmäßig kontrolliert werden.
- Dieses Produkt muß regelmäßig überprüft werden durch eine Person mit häufigen Gebrauch; jährlich bei gelegentlichen Gebrauch.
- Sichern Sie Knoten nicht mit Klebeband repariert werden.
- Sie Reepschnur ist persönliche Schutzausrüstung. Sie darf nicht an ihnen nicht überwachten Gebrauch, kann die Reepschnur ernste und nicht sichtbare Schäden davontragen.

LEBENSDAUER

- Lebensdauer = Lagerdauer vor der ersten Inbetriebnahme + Dauer des Gebrauchs.
- Die Lebensdauer einer Reepschnur, hängt von der Häufigkeit und der Art des Gebrauchs ab.
- Einheitliche Kriterien auf die Lebensdauer sind - Mechanische Anforderungen, Mantelabrieb, UV - Strahlung und Feuchtigkeit.
- Temperatur : Bei sachgemäßer Lagerung kann dieses Produkt 5 Jahre gelagert werden, ohne seine spätere Gebrauchsdauer zu verringern.
- Die Gebrauchsdauer beträgt potentiell 10 Jahre.

Achtung : dies ist die potentielle Gebrauchsdauer, eine Reepschnur kann bereits bei seiner ersten Verwendung unbrauchbar werden. Es kann Nutzung kann ergeben, dass das Produkt schon früher ausgesondert werden muß. Zwischen dem Gebrauch ist es unerläßlich, daß die Reepschnur sachgemäß gelagert wird. Die Gebrauchsdauer darf in keinem Fall 10 Jahre überschreiten. Die Lebensdauer (Lagerung vor der ersten Inbetriebnahme + Gebrauchsdauer) ist auf 15 Jahre begrenzt.

- **Die Reepschnur muß früher ersetzt werden, bei**

Durchen Einflüsse von Wasser oder Eis verschleißt die Reepschnur stärker und verliert dadurch an Festigkeit - entfernen Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen!

- Die Festigkeit wird deutlich reduziert, wenn für bestimmte Zwecke Knoten verwendet werden.

Volcano 8mm ist speziell für die Arborist. Temperatur topniena aramidu wynosi 500 ° C, Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV Volcano 8mm, 5.5mm aramidowe i Back Up Linii 5mm, może znacznie zmniejszyć ich odporność. Wielokrotne środki ostrożności podczas użytkowania i kontroli.

- Dyneema jest materiałem bardzo ślisk, w związku z tym na takich linkach występuje przesunięcie węzłu. Nie mogą być stosowane jako druga żyła podczas zjazdu.
- Składniki systemu asekuracyjnego (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe i przelotowe, przyrządy asekuracyjne i zjazdowe) muszą być zgodne z normami UIAA lub EN.
- Do zrobienia pętli zalecamy użycie podwójnego węzła angielskiego; przy linkach z Dyneemy, dla których zalecamy użycie potrójnego zderzaka.
- Do prusików zalecamy linkę prusikowską 7mm lub 5,5 mm Dyneema.
- Użycie linki 5 mm Pure Dyneema do prusików lub jako drugiej liny zabezpieczającej jak również jako drugiej żyły podczas zjazdu, ze względu na niską temperaturę topnienia.
- Przewody mają wytrzymać wysokie statyczny w kontekście działań w warunkach ryzyko upadku z wysokości

Volcano 8mm für arborist speziell. Die Schmelzpunkte von Aramid betrug 500 ° C. Übermäßige UV-Bestrahlung von Volcano 8mm, 5,5mm Aramid und Back Up-Linie 5mm, kann stark die Festigkeit reduzieren.Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung und bei Inspektionen multiplizieren.

BEDEUTUNG DER BEZEICHNUNGEN

CE : Einhaltung der europäischen Verordnung (2016/425) für persönliche Schutzausrüstung

0120 : Nummer der die Fertigung überwachenden Organisation, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Nummer der die Fertigung überwachenden Organisation, SGS Fimko Oy.

Seriennummer : Die beiden Letzten Ziffern geben das Herstellungsjahr an.

EN 564-2014 : Technischer Nachweis

Notifizierte UE-Prüfstelle : APAVE SUDEUROPE SAS – CS60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTIE

Auf dieses Produkt wird drei Jahre Garantie gewährt gegen alle Fabrikat- und Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen von der Garantie sind : normale Abnutzung, Veränderungen, Reparaturen, Lagerung, unsachgemäße Wartung, Schäden, die auf Unfälle zurückzuführen sind, auf Nachlässigkeiten oder auf Verwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

HAFTUNG

BEAL ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder zufällige Folgen oder alle anderen Arten von Schäden, die während oder nach Gebrauch unserer Produkte aufgetreten sind oder die aus deren Verwendung resultieren.

Polski

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Linki pomocnicze (Z Volcanego 8mm) są przeznaczone jako sprzęt dodatkowy do alpinizmu, wspinaczki, speleologii – w żadnym przypadku nie służą do absorpcji energii. Nie można ich używać jako lin do asekuracji.
- Volcano 8mm są specjalnie zaprojektowane dla Arborist.
- Vor und während des Einsatzes muß im Falle auftretender Schwierigkeiten, eine Rettungsmöglichkeit eingeplant werden.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reepschnüre dürfen nicht mit Chemikalien wie Säuren in Berührung kommen. Dies kann die Fasern, ohne äußerlich erkennbaren Grund zerstören.
- Vermeiden Sie unnötige UV - Strahlung. Lagern Sie die Reepschnur an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort ohne direkte Hitzeeinwirkung. Für den Transport gilt dasselbe.
- Falls die Reepschnur verschmutzt ist, kann mit klarem und kalten Wasser gewaschen werden. Reicht dies nicht aus, kann ein Feinwaschmittel verwendet werden. Desinfektion nur mit geeigneten Mitteln, die keinen Einfluß auf Synthetikmaterialien haben.
- Nasse Reepschnüre müssen an einem kühlen und dunklen Ort getrocknet werden, fern von jeder Hitzequelle.
- Kontrollieren Sie die Reepschnur vor und nach jedem Gebrauch mit Augen und Händen auf Schäden. Bei Knoten sollten regelmäßig kontrolliert werden.
- Dieses Produkt muß regelmäßig überprüft werden durch eine Person mit häufigen Gebrauch; jährlich bei gelegentlichen Gebrauch.
- Sichern Sie Knoten nicht mit Klebeband repariert werden.
- Sie Reepschnur ist persönliche Schutzausrüstung. Sie darf nicht an ihnen nicht überwachten Gebrauch, kann die Reepschnur ernste und nicht sichtbare Schäden davontragen.

LEBENSDAUER

- Lebensdauer = Lagerdauer vor der ersten Inbetriebnahme + Dauer des Gebrauchs.
- Die Lebensdauer einer Reepschnur, hängt von der Häufigkeit und der Art des Gebrauchs ab.
- Einheitliche Kriterien auf die Lebensdauer sind - Mechanische Anforderungen, Mantelabrieb, UV - Strahlung und Feuchtigkeit.
- Temperatur : Bei sachgemäßer Lagerung kann dieses Produkt 5 Jahre gelagert werden, ohne seine spätere Gebrauchsdauer zu verringern.
- Die Gebrauchsdauer beträgt potentiell 10 Jahre.

Achtung : dies ist die potentielle Gebrauchsdauer, eine Reepschnur kann bereits bei seiner ersten Verwendung unbrauchbar werden. Es kann Nutzung kann ergeben, dass das Produkt schon früher ausgesondert werden muß. Zwischen dem Gebrauch ist es unerläßlich, daß die Reepschnur sachgemäß gelagert wird. Die Gebrauchsdauer darf in keinem Fall 10 Jahre überschreiten. Die Lebensdauer (Lagerung vor der ersten Inbetriebnahme + Gebrauchsdauer) ist auf 15 Jahre begrenzt.

- **Die Reepschnur muß früher ersetzt werden, bei**

Durchen Einflüsse von Wasser oder Eis verschleißt die Reepschnur stärker und verliert dadurch an Festigkeit - entfernen Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen!

- Die Festigkeit wird deutlich reduziert, wenn für bestimmte Zwecke Knoten verwendet werden.

Volcano 8mm są specjalnie dla Arborist. Temperatury topnienia aramidu wynosi 500 ° C, Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV Volcano 8mm, 5.5mm aramidowe i Back Up Linii 5mm, może znacznie zmniejszyć ich odporność. Wielokrotne środki ostrożności podczas użytkowania i kontroli.

- Dyneema jest materiałem bardzo ślisk, w związku z tym na takich linkach występuje przesunięcie węzłu. Nie mogą być stosowane jako druga żyła podczas zjazdu.
- Składniki systemu asekuracyjnego (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe i przelotowe, przyrządy asekuracyjne i zjazdowe) muszą być zgodne z normami UIAA lub EN.
- Do zrobienia pętli zalecamy użycie podwójnego węzła angielskiego; przy linkach z Dyneemy, dla których zalecamy użycie potrójnego zderzaka.
- Do prusików zalecamy linkę prusikowską 7mm lub 5,5 mm Dyneema.
- Użycie linki 5 mm Pure Dyneema do prusików lub jako drugiej liny zabezpieczającej jak również jako drugiej żyły podczas zjazdu, ze względu na niską temperaturę topnienia.
- Przewody mają wytrzymać wysokie statyczny w kontekście działań w warunkach ryzyko upadku z wysokości

Dansk

ANVENDELSE

. Dette rebsnor produkt (Undtagen Volcano 8mm) må kun anvendes som tilbehør i forbindelse med klatring, mountaineering, hulekletring. Dette produkt må aldrig anvendes som klatrerep.

. Volcano 8mm er specielt designet til arborist.

. Dyneema rebsnor har meget lav friktion, og kan derfor glide. Denne rebsnor må ikke anvendes som sikkerhed ved nedfiringer/rapelling.

. De forskellige elementer i sikkerhedssystemet (seler, reb, karabinere, tape, slynger, enkre, descendere), skal leve op til USAIA eller EN standarder.

. For at lave en slynge eller en løkke, anbefaler vi brug af dobbelt fiskeknob, bortset fra Dyneema rebsnor, der kræver et tredobbelt fiskeknob.

. Som Prusikknor, anbefaler vi vores 7mm rebsnor, eller 5,5mm Dyneema rebsnor.

. Brug af 5mm ren Dyneema rebsnor, som Prusiksnor ved nedfiring, er absolut forbudt, grundet Dyneemaens lave smeltepunkt.

. Ledningerne er beregnet til at modstå statiske kræfter i forbindelse med aktiviteter, der frembyder risiko for fald fra en højde

FORHOLDSREGLER

. Dette produkt skal beskyttes mod skarpe kanter og andre mekaniske påvirkninger.

. Ved påvirkning af vand og is reduceres brudstyrken markant. Dobbelte sikringer er nødvendige.

. Brudstyrken formindskes ved knuder på rebsnoren.

. Dette produkt må aldrig anvendes eller opbevares ved temperaturer over 80°C! Smeltepunktet for Polyamid er 215°C, Dyneema er 140°C. Smeltetemperatur 500 ° C er aramid

. For og under anvendelse skal en mulig redningssituation altid overvejes.

VEDLIGEHOLDELSE

. Produktet må aldrig udsættes for kemikalier, herunder særligt syre, der kan ødelægge fibrene uden at det kan ses.

. Undgå at udsætte produktet for unødigt UV hs. Opbevar altid produktet mørkt og køligt, væk fra flugt og varmekilder, også under transport.

. Hvis produktet bliver beskidt, kan det vaskes i rent koldt vand, hvis nødvendigt kan anvendes et vaskemiddel til særligt sarte materialer. Må kun desinficeres med rensemidler, der ikke angriber det syntetiske materiale.

. For tørring ophænges produktet et tørt og skyggefuldt sted, væk fra varmekilder.

. Hvis produktet ikke kontrolleres produktet grundigt visuelt og manuelt over hele længden. Knud- der skal kontrolleres jævnligt.

. Dette produkt skal undersoges grundigt, inspiceres af en kompetent person mindst en gang om året og oftere i henhold til brugsbetingelserne.

. Før og efter hver brug skal hele produktet undersøges for synlige tegn på slitage, ødelæggelse eller ændringer i materialets egenskaber. Dette gælder særligt for synlige skader på kernen og kappen, misfarvninger, forkortelse af rebet, ændringer i fleksibilitet, deformationer eller ændringer i tværsnittet.

. Produktet skal kasseres, hvis der er mistanke om, at det har været udsat for stærke kræfter, f.eks. ved et fald, eller hvis det har været udsat for varme, kemikalier eller andre påvirkninger, som kan have forringet produktets styrke.

. Produktet skal kasseres, hvis der er tvivl om produktets tilstand.

. Produktet skal kasseres, hvis det ikke længere kan garanteres, at det opfylder de oprindelige specifikationer.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for kemikalier, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme temperaturer, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme fugtighedsforhold, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme kemikalier, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme mekaniske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme elektriske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme magnetiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme radioaktive påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme ultraviolette påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme infrarøde påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme mikrobølgepåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme ultralydspåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme røntgenpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme gammastrålepåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme partikelstrålepåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme elektromagnetiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme kosmiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme seismiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme vulkanske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme tsunamipåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme orkanpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme tornadopåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme tyfonpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme cyklonpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme stormpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme uvejrspåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme klimapåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme miljøpåvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme økologiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme biologiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme kemiske påvirkninger, der kan have påvirket produktets egenskaber.

. Produktet skal kasseres, hvis det har været udsat for ekstreme fysiske påvirkninger