L'Air Rescue Evo Chest est:
- un harnais complet d'antichute certifié en selon la norme EN 361:2002, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le harnais à cuissardes Air Rescue Evo Sit.
- un harnais cuissard d'alpinisme certifié selon la norme EN 12277:2015 Type A, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le harnais cuissard Air Rescue Evo Sit.

Ce produit est destiné à être utilisé pour la protection et la prévention des risques de chutes de hauteur en sauvetage, en travail en hauteur, en alpinisme, en escalade et autres sports verticaux utilisant des techniques similaires.

Définitions

Pour évaluer la dangerosité d'une situation de travail et donc l'EPI à utiliser, il faut définir le facteur de chute qui est calculé avec la formule suivante : Facteur de chute = hauteur de chute/longueur de longe. Dans le cas où le facteur de chute est 0 et donc l'opérateur se trouve au-dessous du point d'ancrage avec la longe tendue, ou bien dans le cas de facteur de chute 1 mais avec une liberté de mouvement maximale de 0,6 m, il est possible d'utiliser un équipement de maintien au travail. Dans tous les autres cas, avec un facteur de chute supérieur ou égal à 1, il est obligatoire d'utiliser des dispositifs antichute (**fig.1**).

EN 361: HARNAIS COMPLET D'ANTICHUTE Le harnais complet d'antichute est un dispositif de prévension du corps pour la protection contre les chutes de hauteur lorsqu'il est associé aux autres composants d'un système d'arrêt des chutes. Il convient d'examiner le tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de l'utilisateur afin d'éviter toute collision avec la structure ou le sol en cas de chute de hauteur. Les points d'attache antichute sont seulement ceux situés sur la partie pectorale du corps et identifiés par la lettre **A**.

EN 813: CEINTURES À CUISSARDES Les ceintures à cuissardes sont destinées à être utilisées pour la prévention des chutes de hauteur dans les systèmes de suspension en accès par corde, de maintien au travail ou de retenue, grâce à l'utilisation exclusive du point d'attache ventral. La charge maximale d'utilisation (équipement et outils inclus) pour les harnais CAMP Safety est indiquée sur le marquage du produit. Une suspension prolongée peut entraîner des blessures sur le corps humain et peut entraîner la mort en cas de suspension inerte de l'utilisateur. Des interruptions régulières de la suspension doivent être faites afin d'éviter tout effet dangereux sur le corps humain. Le point d'attache pour le maintien au travail est exclusivement le point ventral.

EN 12277: HARNAIS D'ALPINISME Les harnais d'alpinisme sont des dispositifs de retenue du corps pour l'utilisation en alpinisme et escalade. Les harnais cuissards sont utilisés de préférence en union à un harnais torse. Un harnais torse est toujours utilisé en union avec un harnais cuissard. L'utilisation du harnais torse seul peut causer des graves lésions.

Utilisation

Pour obtenir un ajustement optimal, choisir la taille suivant les indications du **tab.A**. De plus, l'utilisateur doit faire un test de suspension dans un endroit sûr afin de contrôler que le harnais soit de la bonne taille, qu'il puisse être bien réglé et qu'il soit suffisamment confortable pour l'utilisation prévue. Pendant l'utilisation, il est essentiel de vérifier régulièrement la fermeture et le réglage de tous les éléments.

Mettre le harnais cuissard **[A]** comme indiqué **fig.2**, puis mettre le harnais torse **[B]** comme indiqué en **fig. 3**, en le maintenant positionné en position haute du buste. La liaison entre les deux parties doit être effectuée par le système de réglage rapide **[1]**, indiqué **fig.4a-4b**. Juste avant de commencer un travail en hauteur ou une suspension pendant un secours, raccourcir le plus possible la longe du système de réglage rapide, pour garantir un plus grand confort de suspension (**fig.4c-4d**). Contrôler à chaque utilisation le montage exact du système de réglage rapide (**fig.5**).

S'assurer que toutes les boucles du harnais sont montées et réglées correctement (**fig.6a-6b**).

L'utilisation de ces équipements, en combinaison avec d'autres composants des équipements de protection contre les chutes de hauteur, doit être conforme aux règlements et normes d'emploi spécifiques aux pays qu'aux normes en vigueur suivantes: EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362, EN 363, EN 12841 pour ce qui concerne d'arrêt de chutes. La système d'ancrage doit avoir une résistance conforme à EN 795 (>15 kN).

Pour la mise en place correcte et la façon correcte de connecter cet équipement à point d'ancrage fiable, à un sous système, par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe et un connecteur et à d'autres composants d'un système complet d'arrêt des chutes, voir **fig.7**.

Pour l'utilisation du porte-matériel, voir **fig.7**. Ne pas utiliser les porte-matériels pour connecter un équipement de protection individuelle: danger de mort!

L'élément d'attache antichute **[2]** dispose d'une double boucle: inférieure pour l'attache d'une longe antichute, supérieure pour l'attache du crochet du treuil ou du descendeur/bloqueur (**fig.7**). Pour l'encrochement en sécurité, voir **fig.8a-8b-8c-8d-8e-8f**.

Pour l'assurance du premier de cordée et la descente en rappel, voir **fig.9-10**.

La poignée postérieure **[3]** a une résistance de 10 kN et peut être considérée comme un point de prénension pour l'aide lors des manipulations (**fig.11**), elle n'est pas un élément d'attache pour l'antichute ou le positionnement.

Se doter des équipements de secours adéquats et prévoir une formation adéquate aux équipes de travail de sorte qu'elles puissent secourir rapidement le blessé pour minimiser les effets de la suspension inerte.

REVISION

Outre le contrôle visuel normal fait avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être examiné par une personne compétente tous les 12 mois, à compter de la date de la première utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contrôles successifs doit être effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice d'information pour le contrôle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contrôler la lisibilité des marquages du produit.

Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut:
- présence de coupures et/ou de brûlures sur les sangles porteuses
- présence de coupures et/ou de brûlures sur les cousures de sécurité
- présence de déformations et/ou de fissures sur la bouclerie de sécurité
- corrosion qui abîme visiblement l'état de surface des éléments métalliques (ne disparaît pas après un poncage manuel léger au papier de verre)
- difficulté de coulissement des sangles dans la boucle de réglage
- mauvaise fermeture des boucles

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit être changé, même en cas de doute seulement. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être altéré durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subit des dommages invisibles à l'œil nu.

DUREE DE VIE

La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la fin de la douzième année à compter de la fabrication (ex. année de fabrication 2018, durée de vie jusqu'à la fin 2030). La durée de vie doit être considérée en absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer des contrôles périodiques annuels. Cette durée de vie est réduite à partir de la date de la première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedürfnisse der Höhenarbeiter zugeschnitten sind. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitätskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung der Produkte und **ist aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren**. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter **www.camp.it** heruntergeladen werden. Die Europäische Konformitätserklärung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige Techniken der Industriekletterei übermittelt werden. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie diese Ausrüstung verwenden können. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Verwender muss demnach in der Lage und fähig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemäß zu handeln. Was die Ausführung betrifft, ist es für die Sicherheit wesentlich, dass der Anlegepunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass keine Fallrisiko und die Fallhöhe minimiert werden. Sie vor jedem Einsatz die lichte Höhe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Sturzes nicht auf den Boden prallen noch an irgendwelche im Weg befindlichen Sturzraum einschränkende Hindernisse stoßen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable Körperhalterungsvorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.

Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benützt und nicht abgeändert werden. Es darf nur in Übereinstimmung mit den europäischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils, das zu dem System gehört, zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezählt werden können. Dieses Produkt sollte ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien an der Luft trocknen. Setzen Sie sie keiner Wärmequelle aus. *Reinigung der Metallteile:* Spülen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie ab. *Temperatur:* Damit die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeinträchtigt werden, sollte es Temperaturen über 80°C nicht ausgesetzt werden. *Chemische Substanzen:* Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen in Berührung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt haben könnten.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenständen, Korrosionsmitteln oder anderen möglichen Schäden verursachen.

VERANTWORTUNG

Der Anlegergesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkäufer haften nicht für Schäden, Verletzungen oder tödliche Unfälle, die auf unsachgemäße Anwendung oder auf die Verwendung von abgeänderten Produkt der Marke CAMP Safety zurückzuführen sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich vor der Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur für die vorgesehenen Anwendungszwecke benutzt und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie ausreichend ausgebildet sind. Betreiben Sie keine Geräte, die nicht gut oder Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausrüstung gegenständlich nicht benützen.

DREI JAHRE GARANTIE

Auf alle Materialien und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen oder Nachbesserungen, Korrosionserscheinungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

CAMP "Air Rescue Evo Sit" ist:
- ein nach EN813:2008 zertifizierter Sitzgurt;
- ein nach EN 12277:2015 Typ C zertifizierter Bergsteiger-Sitzgurt.

CAMP "Air Rescue Evo Chest" ist:
- ein Auffanggurt für den Körper mit Zertifikat nach EN 361:2002 bei Verwendung in Verbindung mit dem entsprechenden Sitzgurt Typ "Air Rescue Evo Sit";
- ein komplettter Bergsteiger-Anseilgurt mit Zertifikat nach EN 12277:2015 Typ A bei Verwendung in Verbindung mit dem entsprechenden Sitzgurt Typ "Air Rescue Evo Sit".

Dieses Produkt ist dazu bestimmt, zum Schutz und zur Verhinderung von Absturzrisiken bei Rettungsarbeiten, Höhenarbeiten, Bergsteigen, Klettern und anderen vertikalen Sportarten mit ähnlichen Techniken eingesetzt zu werden.

Definitionen

Um die Gefährlichkeit einer Arbeitssituation und somit die zu verwendende PSA zu bewerten, wird der Sturzfaktor definiert, der mit der folgenden Formel berechnet wird: Sturzfaktor = Sturzhöhe/Verbindungsmittellänge. Ist der Sturzfaktor 0 und befindet sich der Arbeiter somit unterhalb des Anschlagpunkts mit gespannter Verbindungsmittel, oder ist der Sturzfaktor 1 mit jedoch einer maximalen Bewegungsfreiheit von 0,6 m, so kann eine Positionierungsausrüstung verwendet werden. In den anderen Fällen, mit gleichbleibendem oder höher als 1 liegendem Sturzfaktor, ist das Tragen von Auffanggurten Pflicht (**Abb.1**).

EN 361: KOMPLETTGURT ZUM AUFFANGEN EINES STURZES Der Kompletтgurt zum Auffangen eines Sturzes ist eine Rückhaltevorrichtung für den Körper, die dafür bestimmt ist, vor Abstürzen aus der Höhe zu schützen, wenn sie mit anderen Komponenten eines Auffangsystems verwendet wird. Es ist darauf zu achten, unter dem Benutzer zu berechnen, um im Falle eines Sturzes aus der Höhe jeden Aufschlag mit der Struktur oder dem Boden darunter zu vermeiden. Die Haltegurte sind nur dazu vorgesehen, die sich im Brustbereich des Körpers befindenden und mit dem Buchstaben A gekennzeichnet sind.

EN 813: SITZGURT Die Sitzgurte sind dafür gedacht, in den Hängesystemen in Seilzugang, zur Arbeitspositionierung oder zum Zurückhalten durch den exklusiven Gebrauch des ventralen Anschlagpunkts Abstürzen aus der Höhe vorzubeugen. Die maximale Gebrauchslast (Ausrüstung und Geräte inbegriffen) für die Gurte CAMP Safety ist auf der Produktmarkierung angeführt. Ein längeres Hängen kann dem menschlichen Körper schaden und im Falle eines regungslosen Hängens des Benutzers zum Tod führen. Es sind regelmäßige Pausen vom Hängen vorzusehen, um jegliche Schäden des menschlichen Körper zu vermeiden. Die Haltestelle für das Hängen ist ausschließlich die ventrale.

EN 12277: BERGSTEIGEN-ANSEILGURTE Die Bergsteiger-Anseilgurte sind Vorrichtungen zum Halten des Körpers beim Bergsteigen und Klettern. Die Sitzgurte sollten vorzugsweise in Verbindung mit einem Brustgurt verwendet werden. Ein Brustgurt darf nie nur in Verbindung mit einem Sitzgurt benutzt werden, da die ausschließliche Verwendung des Brustgurts zu schweren Verletzungen führen kann.

Verwendung

Um eine optimale Einstellung zu erzielen, ist unter Befolgung der Anweisungen in **Tab.A** die Größe auszuwählen. Darüber hinaus muss der Benutzer an einem sicheren Ort einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Gurt richtig sitzt, eine ausreichende Einstellung aufweist und für den vorgesehenen Gebrauch angemessenen Komfort bietet. Beim Gebrauch ist es von grundlegender wichtig, den Verschluss und die Einstellung aller Elemente in regelmäßigen Abständen zu prüfen.

Den Sitzgurt **[A]** anlegen, wie in **Abb.2** dargestellt. Dann den Brustgurt **[B]** anlegen, wie in **Abb.3** dargestellt, Den Gurt auf der Brust in hoher Position halten. Die Verbindung zwischen den beiden Teilen ist anhand des Schnellregelsystems **[1]** vorzunehmen, wie in **Abb.4a-4b** dargestellt. Kurz vor Aufnahme der Arbeit in größerer Höhe bzw. vor Beginn des Abseilens zu Rettungszwecken, muss das Band des Schnellregelsystems so weit wie möglich verkürzt werden, um während des Hängens den höchstmöglichen Komfort zu gewährleisten (**Abb. 4c-4d**).

Bei jeder Verwendung die korrekte Montage des Schnellregelsystems kontrollieren (**Abb.5**). Sicher stellen, dass alle Schnallen des Sitzgurts korrekt montiert und eingestellt sind (**Abb.6a-6b**).

Bei der Verwendung dieser Ausrüstung, zusammen mit anderen Komponenten, beachten Sie auch alle Gebrauchsanweisungen dieser Einzelteile und halten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften ein. Vergewissern Sie sich das alle verwendeten Komponenten den aktuellen Europäischen Normen entsprechen: EN 353-1, EN 353-2,EN 354,EN 355,EN 360,EN 362,EN 363,EN 12841 für Fallschutz-Produkte. Der verwendete Anschlagpunkt muss in allen Belangen die EN 795 erfüllen (>15 kN).

Abb.7 zeigen das korrekte Anlegen der Gurte sowie die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Einhängemöglichkeiten am Gurt. Die eingesetzten Komponenten (zB Falldämpfer, Auffangsysteme, Verbindungselemente) müssen den angegebenen Europäischen Normen entsprechen.

Der auf Brusthöhe befindliche Befestigungspunkt des Auffanggurts **[2]** ist mit zwei Schlaufen ausgestattet: die untere dient zum Befestigen der Auffangleine, die obere zum Befestigen des Seilhakens bei Hubschraubertrettung, bzw. dient als Abseilvorrichtung/Seilbremse (**Abb.7**).

Zur Verwendung der Materialhalter, siehe **Abb.7**. Die Materialschlaufen nicht für die Verbindung der persönlichen Schutzausrüstung verwenden: Lebensgefahr!

Zum Anseilen beim Klettern sind die Angaben der **Abb.8** zu befolgen. Zur Absicherung des ersten Manns die Seilschaft und zum Abseilen mit Doppelseil siehe **Abb.9-10**.

Der rückseitige **Griff [3]** hat eine Festigkeit von 10 kN und ist als Griffpunkt zur Unterstützung der Bewegung (**Abb.11**) zu betrachten, es handelt sich dabei nicht um einen Befestigungspunkt für das Auffang- oder Halteseil.

Es ist dafür zu sorgen, dass geeignete Rettungsausrüstungen zur Verfügung stehen und dass die Arbeitsmannschaften ausreichend geschult sind, um die schnelle Rettung eines bzw. einer Verunglückten zu gewährleisten und die Auswirkungen eines längeren freien Hängen zu vermeiden.

ÜBERPRÜFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, während und nach jedem Einsatz auszuführen gilt, alle 12 Monate, d.h. ab dem Erstereinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson überprüfen zu lassen. Dieses Datum sowie das der darauffolgenden Überprüfungen ist auf dem Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen für die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass die Produktkennzeichnungen lesbar sind.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:
- Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptgurtbändern
- Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptnähten
- Vorhandensein von Verformungen an Schnallen, Karabinern und Verbindungsschnallen
- Korrosion, die den Oberflächenzustand der Metallelemente gravierend verändert (und die auch nach leichtem Schmirgeln mit Sandpapier nicht verschwindet)
- Gleitschwierigkeit des Gurtbands in der Schnalle
- Falsche Schließung der Schnallen

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mängel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufzuweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Artikel muss zur Überprüfung und Instandsetzung an das Unternehmen oder den nächsten Gebrauch geprüft werden. Nach einem harten Fangstoß darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Schäden entstanden sein könnten, die seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berücksichtigt man die Lagerung, kann die Lebensdauer keinesfalls über das Ende des zwölften Jahres nach dem Herstellungsjahr 2018, Lebensdauer bis Ende 2030) hinaus verlängert werden. Während dieser Lebensdauer dürfen keine Umstände auftreten, die das Produkt außer Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal pro Jahr eine Kontrolle durch eine Fachperson vorgeschrieben. Kontrollen durchführen und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren stellen Ausnahmen der Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschädigung eines oder mehrerer Produktbestandteile, Berührung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgemäßer Gebrauch und Lagerung, starke Stöße, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher ist oder zuverlässig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. spa oder Ihrem Wiederverkäufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den genannten Risiken schützen.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con artículos ligeros e innovadores que son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado. Lea atentamente este folleto de ofercer un equipo seguro. Las siguientes instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida. La **falta de entendimiento** o ausencia de pérdida de, o **no seguir** estas instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida. La **falta de entendimiento** o ausencia de pérdida de, o **no seguir** estas descargarlas en el sitio web **www.camp.it**. La declaración de conformidad UE se puede descargar de esta página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país en que se vende el producto.

UTILIZACIÓN

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de personal con la formación y competencias adecuadas. Estas instrucciones no es enseñar técnicas para trabajar en altura ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formación adecuada antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrínsecamente peligrosas. No acceder al equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podría producir daños, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar midicamente en condiciones de trabajar en altura de forma segura y de procede correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaídas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo se organice de manera que el usuario no pueda caer por debajo de la posición de la propia caída. Antes de cada utilización, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo sea correcta, para que no se produzca, en caso de accidente, ningún contacto con el suelo o con otros obstáculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caída. El arnés integral es el componente principal de cualquier sistema de detención de caídas personales. Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normativas. Usted asume personalmente las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se indican únicamente algunos de los usos no permitidos o inhibidos. Existen muchos otros usos inadecuados, por lo que la lista no puede llegar a imaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plástico: aclárelas con agua limpia (<30°C) y jabón neutro, *no aplique calor directo. Limpieza de las partes metálicas:* aclárelas con agua limpia y séquelas. *Temperatura:* mantenga este producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podría alterar su funcionamiento. *Sustancias químicas:* no use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia química, disolvente o carburante que puedan alterar sus características.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dañarlo.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes ocasionadas por el mal uso o modificación de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilización de cualquier producto de C.A.M.P. spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido diseñado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilización, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

AÑOS DE GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de tres años, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta conservación, corrosión, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido diseñado.

INFORMACION ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

CAMP "Air Rescue Evo Sit"es:
- un arnés de asiento con perneras certificado según la norma EN 813: 2008.
- un arnés de asiento para alpinismo con perneras certificado según la norma EN 12277: 2015 Tipo C.

CAMP "Air Rescue Evo Chest" es:
- un arnés anticaída de cuerpo entero certificado según la norma EN 361: 2002, cuando se utiliza en combinación con el respectivo arnés de asiento con perneras "Air Rescue Evo Sit".
- un arnés integral de alpinismo certificado según la norma EN 12277: 2015 Tipo A, cuando se utiliza en combinación con el respectivo arnés de asiento con perneras "Air Rescue Evo Sit".

Este producto está destinado a ser utilizado para la protección y prevención de riesgos de caídas desde alturas en trabajos de rescate, trabajos en altura, montañismo, escalada y otros deportes verticales que utilizan técnicas similares.

Definiciones

Para evaluar la peligrosidad de un trabajo y por lo tanto el EPI a utilizar es necesario definir el Factor de Caída que se calcula según la siguiente fórmula: Factor de Caída = Altura de la caída/Longitud de la cuerda. En el caso de que el Factor de Caída sea 0, cuando el operario se encuentra por debajo del punto de anclaje con la cuerda tensada, o bien con un factor de caída 1, pero con una libertad de movimiento máxima de 0,6 m, es posible utilizar equipamiento para el posicionamiento. En otros casos con factores de caída iguales o mayores a 1, es obligatoria la utilización de dispositivos anticaídas (**fig.1**).

EN 361: ARNÉS ANTICAÍDAS El arnés completo anticaída es un dispositivo para retener el cuerpo, para la protección contra caídas desde alturas cuando se lo combina con otros componentes de un sistema de detención de caídas. Se debe calcular el espacio necesario por debajo del usuario para evitar cualquier impacto con la estructura o con el suelo susceptible de causar daños en caso de caída desde lo alto. Los puntos de anclaje anticaída son únicamente los que se encuentra en la parte pectoral del cuerpo y que están identificados con la letra A.

EN 813: ARNÉS DE ASIENTO Los arneses de asiento están destinados para utilizarse para la prevención de caída desde alturas en los sistemas de suspensión vertical con cuerda, de mantenimiento en la posición, mediante el uso exclusivo del punto de anclaje ventral. La carga máxima de uso (incluyendo equipo y herramientas) de los arneses CAMP Safety se indica en la etiqueta del producto. La suspensión prolongada puede causar lesiones en el cuerpo humano y puede causar la muerte en el caso de suspensión inerte del usuario. Para evitar cualquier daño al cuerpo humano deben evitarse los intervalos regulares de suspensión. El punto de anclaje para la suspensión es exclusivamente el ventral.

EN 12277: ARNESES DE ALPINISMO Los arneses de alpinismo son dispositivos de sujeción del cuerpo para el montañismo y escalada. Los arneses de asiento se utilizan en unión con los arneses pectorales. Un arnés pectoral se utiliza siempre en unión con un arnés de asiento. Un arnés de pecho debe utilizarse siempre en combinación con un arnés de asiento; el uso de un arnés de pecho por sí solo puede causar lesiones graves.

Utilización

A fin de proporcionarle un arnés que se ajuste a su talla, podrá elegir su talla conforme a lo indicado en la **tab.A**. Además el usuario deberá realizar un test de suspensión, en lugar seguro, para asegurar que el arnés es de la talla correcta, que se ajusta correctamente y que es aceptable nivel de confort para la actividad diseñada. Durante el uso, es esencial comprobar regularmente que todos los elementos estén cerrados y ajustados.

Póngase el arnés cuissard **[A]** como se indica en la **fig.2**, y después el arnés de pecho **[B]** como se muestra en la **fig.3**, manteniéndolo en una posición alta en el pecho. La conexión entre las dos partes se realiza mediante el sistema de ajuste rápido **[1]** que muestra en **fig.4a-4b**. Inmediatamente antes de empezar los trabajos en altura o el rescate en suspensión, reduzca al máximo la longitud de la cuerda en el sistema de ajuste rápido, para garantizar así el máximo confort durante la suspensión (**fig.4c-4d**).

Cada vez que use el arnés, compruebe el montaje correcto del sistema de ajuste rápido (**fig.5**).

Asegúrese de que todas las hebillas del arnés estén montadas y ajustadas (**fig.6a-6b**).

La utilización de este equipos junto con otros componentes seleccionados del equipo contra caídas lleva que cumplirse con los reglamentos apropiados y con instrucciones de uso y con las normas vigentes: EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362, EN 363, EN 12841 para equipos anticaídas. El punto de anclaje debe tener una fuerza en conformidad con la Norma EN 795 (>15 kN).

Para una correcta utilización y para conectar a un punto de anclaje fiable, a un subsistema de conexión por ejemplo un absorbedor de energía, una cuerda y un conector y a otros componentes de un sistema anticaídas, ver **fig.7**.

El punto de conexión anticaída ubicado en el esternón **[2]** dispone de un doble bucle: el primero, en la parte inferior, para la cuerda de seguridad anticaídas; el segundo, en la parte superior, para la conexión a un gancho de grúa en rescate desde helicóptero o descenso / bloqueo (**fig.7**).

Para la utilización correcta de los portamateriales ver **fig.7**. No utilizar los portamateriales para conectar los equipos de protección individual: ¡peligro de muerte!

Para encordamiento durante la escalada, siga las instrucciones que aparecen en la **fig.8**. Para asegurar y rapelar, vea las **figuras 9 y 10**.

La abrazadera trasera **[3]** tiene una fuerza de 10 kN y se considera un punto de unión para ayudar en el movimiento (**fig.11**), no es, por tanto, un punto de conexión para detener caídas ni para el posicionamiento.

Son necesarios equipos de rescate y trabajadores expertos en estas labores de rescate para intervenir en caso de caída.

REVISIÓN

Además de la inspección normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado por una persona que sea competente como la fecha de la primera de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del producto. En la ficha de la vida útil del producto, se debe indicar esta fecha y los detalles de cualquier inspección: conservar esta documentación para controlar y para consultar durante toda la vida útil del producto. Asegúrese siempre de que las etiquetas del producto son legibles.

En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:
- presencia de cortes y/o quemaduras en las correas portadoras
- presencia de cortes y/o quemaduras en las suturas portadoras
- presencia de deformaciones y/o grietas en las hebillas de seguridad
- corrosión que altera gravemente el estado de la superficie de los elementos metálicos (no desaparece tras un ligero frotamiento con papel de lija)
- dificultad en el deslizamiento de la correa dentro de la hebilla de regulación
- cierre incorrecto de hebillas

Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se duda de que los posea, debe ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido daños no visibles a simple vista. Cualquier componente del sistema puede resultar dañado durante una caída y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caída grave debe ser sustituido, porque puede que haya sufrido daños no perceptibles a simple vista.

VIDA ÚTIL

Este producto tiene una vida útil de 10 años, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podrá utilizar una vez transcurridos 12 años desde la fecha de fabricación (por ej.: año de fabricación: 2018, fin de la vida útil: 2030). Se entiende que la duración de la vida útil será la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provoquen que el producto sea inutilizable, se efectúen los controles periódicos como mínimo una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto y se deje constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto. Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intenso, daños a los componentes del producto, contacto con sustancias químicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. En el caso de duda sobre si el producto ofrece la necesaria seguridad, póngase en contacto con C.A.M.P. spa o el distribuidor.

TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE

De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor professionals die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten. Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat betrouwbarre en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur. **Lees en bewaar deze instructies daarom.** Indien u de instructies kent bwijgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website **www.camp.it**. De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiële taal van het land waar het product wordt verkocht.

GEBRUIK

Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het geval is, dient u onder toezicht te werken. Klimmen of elke andere activiteit waarin deze middelen gebruikt kunnen worden, zijn potentieel gevaarlijk. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken of het uitvoeren van reddingswerkzaamheden: u dient gekwalificeerde training/coaching te hebben gevolgen alvorens dit product te gebruiken. Klimmen kan, net als andere sportgelij

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. dà una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche del lavoro in altezza o di qualsiasi altra attività associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non si sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un imbracatura anticaduta è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche:* lavare con acqua dolce ed asciugare. *Temperatura:* mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto. *Agenti chimici:* buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. E' responsabilità dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo d'applicazione

CAMP "Air Rescue Evo Sit" è:

- una imbracatura non cosciali certificata secondo la normativa EN 813:2008;
- una imbracatura cosciale da alpinismo certificata secondo la normativa EN 12277:2015 Tipo C.

CAMP "Air Rescue Evo Chest" è:

- una imbracatura anticaduta per il corpo certificata secondo la normativa EN 361:2002, quando utilizzata in combinazione con la rispettiva imbracatura non cosciali "Air Rescue Evo Sit";
- una imbracatura complete da alpinismo certificata secondo la normativa EN 12277:2015, Tipo A, quando utilizzata in combinazione con la rispettiva imbracatura con cosciali "Air Rescue Evo Sit".

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato per la protezione ed alla prevenzione dei rischi di cadute dall'alto nel soccorso, nei lavori in altezza, nell'alpinismo, nell'arrampicata e in altri sport vertical che utilizzano tecniche similari.

Definizioni

Per valutare la pericolosità di una situazione di lavoro e quindi i DPI da utilizzare viene definito il Fattore di Caduta che viene calcolato con la seguente formula: Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0 e quindi l'operatore si trovi al di sotto del punto di ancoraggio con il cordino teso, oppure nel caso di fattore di caduta 1 ma con una libertà di movimento massima di 0,6 m è possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore di caduta uguale o maggiore di 1 è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi anticaduta (**fig.1**).

EN 361: IMBRACATURA COMPLETA/ANTICADUTA L'imbracatura completa anticaduta è un dispositivo di trattenuta del corpo per la protezione contro le cadute dall'alto quando è associato ad altri componenti di un sistema di arresto delle cadute. Va calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per evitare ogni impatto con la struttura o con il terreno sottostante in caso di caduta dall'alto. I punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla parte pettorale del corpo ed identificati con la lettera A.

EN 813: IMBRACATURA BASSA Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate per la prevenzione delle cadute dall'alto nei sistemi di sospensione in accesso su corda, di posizionamento di lavoro o di trattenuta, all'interno del loro uso esclusivo del punto di attacco ventrale. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e attrezzi inclusi) per le imbracature CAMP Safety è riportato sulla marcatura del prodotto. Sospensioni prolungate possono causare danni al corpo umano, e possono portare alla morte in caso di sospensione inerte dell'utilizzatore. Devono essere previste pause regolari dalla sospensione in modo da evitare qualsiasi danno al corpo umano. Il punto di attacco per la sospensione è esclusivamente quello ventrale.

EN 12277: IMBRACATURA DA ALPINISMO Le imbracature da alpinismo sono dispositivi di trattenuta del corpo per l'utilizzo in attività di alpinismo ed arrampicata. Le imbracature cosciali vanno preferibilmente utilizzate in abbinamento ad una imbracatura pettorale. Una imbracatura pettorale va sempre utilizzata in abbinamento ad una cintura cosciale, l'utilizzo della sola cintura pettorale può causare gravi lesioni.

Uso

Per ottenere una regolazione ottimale, scegliere la taglia seguendo le indicazioni della **tab.A**. Inoltre, l'utilizzatore deve eseguire una prova di sospensione in posto sicuro, per assicurarsi che l'imbracatura sia della taglia corretta, abbia sufficiente regolazione e sia sufficientemente comoda per l'uso previsto. Durante l'uso è essenziale controllare regolarmente la chiusura e la regolazione di tutti gli elementi.

Indossare l'imbracatura con cosciali **[A]** come riportato in **fig.2**, quindi indossare l'imbracatura pettorale **[B]** come riportato in **fig.3**, mantenendola posizionata in posizione alta sul busto. Il collegamento fra le due parti va effettuato tramite il sistema di regolazione rapida **[1]**, come riportato in **fig.4a-4b**; poco prima dell'inizio del lavoro in altezza o della sospensione in soccorso accorciare il più possibile la fettuccia del sistema di regolazione rapida, per garantire un confort massimo in sospensione (**fig.4c-4d**).

Controllare ad ogni utilizzo l'esatto montaggio del sistema di regolazione rapida (**fig.5**).

Assicurarsi che tutte le fibbie dell'imbracatura siano montate e regolate correttamente (**fig.6a-6b**).

L'uso di queste attrezzature, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d'uso specifiche e conforme alle norme vigenti: EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362, EN 363, EN 12841 per i sistemi anticaduta. Il sistema di ancoraggio deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795 (>15 kN).

Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per esempio un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema di arresto caduta, vedi **fig.7**. Il punto di attacco sternale anticaduta **[2]** dispone di doppia asola: inferiore per attacco cordino anticaduta, superiore per attacco gancio verricello in elisoccorso oppure discensore/bloccante (**fig.7**).

Per l'utilizzo dei porta-materiali vedere **fig.7**. Non utilizzare i portamateriali per la connessione di dispositivi di protezione individuale: pericolo di morte!

Per la legatura in arrampicata seguire le indicazioni riportate in **fig.8**. Per l'assicurazione del primo di cordata e la discesa in corda doppia vedere **fig.9-10**.

La maniglia posteriore **[3]** ha una resistenza di 10 kN ed è da considerarsi come punto di presa per l'aiuto nella movimentazione (**fig.11**), non è un punto di attacco per l'anticaduta o il posizionamento.

Dotarsi di adeguate attrezzature di soccorso e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

REVISIONE

Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilità delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti
- presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture portanti
- presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza
- corrosione che altera gravemente lo stato superficiale degli elementi metallici (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata)
- difficoltà di scorrimento della fettuccia nella fibbia
- errata chiusura delle fibbie

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2018, durata di vita fino a fine 2030). La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che li mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions**. If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path.

A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and not modified. Use in accordance with all relevant European standards (EN), considering the limits of each piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metallic parts:* rinse in clean water and then dry. *Temperature:* Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemicals:* withdraw the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarize yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary

CAMP "Air Rescue Evo Sit"is:

- a sit harness with thigh straps, certified as to standard EN 813:2008;
- a mountaineering sit harness with thigh straps certified as to standard EN 12277:2015 Type C.

CAMP "Air Rescue Evo Chest" is:

- a full body harness for fall arrest certified as to standard EN 361:2002,when used in combination with the respective sit harness with thigh straps "Air Rescue Evo Sit".
- a full body mountaineering harness certified as to standard EN 12277:2015 Type A, when used in combination with the respective sit harness with thigh straps "Air Rescue Evo Sit".

This product is intended for use to protect and prevent against the risk of falling from a height in rescue operations, in work at a height, in the practice of mountaineering, rock-climbing and other vertical sports that use similar techniques.

Definitions

Fall Factor is a rating used to evaluate the danger of specific scenarios when working at heights is calculated using the following equation: Fall Factor = Height of Fall / Length of Lanyard. In situations where the Fall Factor will be 0 (e.g. the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard) or in situations where the Fall Factor is 1 or less and the freedom of movement is limited to 0,6 m or less, positioning equipment is adequate. Fall arrest equipment must be used for other situations where the Fall Factor is greater than 1 or more freedom of movement is required (**fig.1**).

EN 361: FULL BODY HARNESSES The full body harness is a body retaining device for protection against falls from heights when it is associated with other components of a fall arresting system. The free distance below the working surface must be calculated in order to avoid any impact in the event of a fall. Attachment points for fall arrest are exclusively the one(s) placed on the chest part of the body and identified with "A" marking.

EN 813: SIT HARNESSES The sit harnesses are intended for use to prevent falls from heights in suspension systems in rope access, work positioning or restraint, through the exclusive use of the ventral attachment point. The maximum use load (including equipment and tools) for CAMP Safety harnesses is indicated on the product marking. Prolonged suspension can result in injuries on the human body, and can result in death in case of inert suspension of the user. Regular pauses from the suspension must be done in order to avoid any dangerous effect on the human body. Attachment point for suspension is exclusively the ventral one.

EN 12277: MOUNTAINEERING HARNESSES Mountaineering harnesses are body suspension devices for use during mountaineering and climbing activities. Sit harnesses with thigh straps are preferably used in conjunction with a chest harness. A chest harness must always be used in conjunction with a sit harness; use of the chest belt alone can cause severe injury.

Use

In order to get a perfect fit, choose your size according to the indication of **chart A**. Also, the user should carry out a suspension test in a safe place to ensure that the harness is the correct size, has sufficient adjustment and is of an acceptable comfort level for the intended use. During use, it is essential to regularly check the closing and the adjustment of all the elements.

Put on the sit harness **[A]** as shown in **fig.2**, and then put on the chest harness **[B]** as shown in **fig.3**, keeping it in a high position on your chest. The connection between the two parts is made using the quick adjustment system **[1]**, as shown in **fig.4a-4b**; immediately before starting work at a height or rescue suspension, shorten as much as possible the strap in the quick adjustment system, to guarantee maximum comfort when suspended (**fig.4c-4d**).

Every time you use the harness, check for correct assembly of the quick adjustment system (**fig.5**).

Make sure that all the harness straps are fitted and correctly adjusted (**fig.6a-6b**).

The use of this equipments, combined with other components of the personal protective equipment, must be conform to these instructions of use and to the current standards: EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362, EN 363, EN 12841 for fall-arrest system. The anchor point must have a strength according to EN 795 (>15 kN).

For a correct use and for the connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a lanyard and a connector) and other components of a fall arrest system, see **fig.7**. The front fall arrest connection point **[2]** has a double loop: lower for the fall arrest lanyard and upper, for connection to a hoist hook for helicopter rescue or to descenders/rope clamps (**fig.7**).

For use of the gear loops see **fig.7**. Do not use gear loops for the connection of personal protection devices: danger of death!

For tying rope for climbing, follow the instructions shown in **fig.8**. To belay the lead climber and for abseiling, see **fig.9-10**.

The rear handle **[3]** has a strength of 10 kN and is to be considered an attachment point for help in moving (**fig.11**), it is not a connection point for fall arrest or for positioning.

Certified rescue equipment and trained rescue workers are necessary for intervention in case of a fall.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

- presence of cutting and/or burning cuts and/or burns on the load-bearing straps
- presence of cutting and/or burning on the load-bearing stitchings
- presence of deformation or cracks on the safety buckles
- deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal elements (which does not disappear after a light rubbing with emery paper)
- difficulty of sliding of the strap into the buckle
- wrong closure of buckles

Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2018, lifetime until end of 2030, or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months, starting from the date the product is first used and the results are recorded on the life sheet of the product.

The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contacts with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse à tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et performant. La présente notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel : **lisez, comprenez et conservez cette notice**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute autre activité associée: vous devez avoir reçu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle cet article puisse être utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit être médicalement apte et capable de maîtriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de prehension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. Le produit doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit être personnel.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties en métal:* Laver à l'eau claire et essuyer. *Température:* Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. *Agents chimiques:* Rebuter le produit en cas de contact avec des produits chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

L'Air Rescue Evo Sit est:

- une ceinture à cuissardes certifiée selon la norme EN 813:2008;
- un harnais cuissard d'alpinisme certifié selon la norme EN 12277:2015 Type C.

L'Air Rescue Evo Chest est:

- un harnais complet d'antichute certifié selon la norme EN 361:2002, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le harnais correspondant "Air Rescue Evo Sit".
- un harnais complet d'alpinisme certifié selon la norme EN 12277:2015 Type A, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le harnais correspondant "Air Rescue Evo Sit".

Ce produit est destiné à être utilisé pour la protection et la prévention contre le risque de chute de hauteur lors de sauvetage, de travail en hauteur, de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et d'autres sports verticaux qui font appel à des techniques similaires.

Définitions

Le Facteur de chute est un indice qui évalue le danger de certaines situations de travail en hauteur. Il se calcule à l'aide de la formule suivante: Facteur de chute = Hauteur de chute / Longueur de longe. Dans le cas où le facteur de chute est 0 et donc l'opérateur se trouve au-dessous du point d'ancrage avec la longe tendue, ou dans le cas où le facteur de chute est 1 mais avec une liberté de mouvement maximale de 0,6 m, il est possible d'utiliser un équipement de positionnement. Dans tous les autres cas où le facteur de chute est supérieur à 1, l'utilisation d'un équipement antichute est obligatoire (**fig.1**).

EN 361: HARNAIS COMPLET/HARNAIS ANTICHUTE Le harnais complet est un dispositif de maintien du corps conçu pour limiter les conséquences d'une chute lorsqu'il est associé à d'autres composants d'un système d'arrêt des chutes. Il faut calculer l'espace nécessaire au-dessous de l'utilisateur pour éviter qu'il ne heurte le sol ou tout autre obstacle en cas de chute. Les points d'attache antichute sont uniquement ceux situés sur la partie pectorale du corps et identifiés par la lettre A.

EN 813: HARNAIS CUISSARD Les harnais cuissards sont destinés à être utilisés pour la prévention des chutes de hauteur dans les systèmes de descente sur corde, de positionnement de travail ou de maintien, à l'intérieur de leur utilisation exclusive du point d'attache ventrale. Le poids maximum d'utilisation (équipement et outils compris) pour les harnais CAMP Safety est indiqué sur le marquage du produit. Des suspensions prolongées peuvent causer des lésions au corps humain, et peuvent entraîner la mort en cas de suspension inerte de l'utilisateur. Il faut prévoir des pauses régulières pour éviter tout dommage au corps humain. Le point d'attache pour la suspension est exclusivement celui ventral.

EN 12277: HARNAIS D'ALPINISME Les harnais d'alpinisme sont des dispositifs de maintien du corps conçus pour l'utilisation dans des activités d'alpinisme et d'escalade. Les harnais cuissards doivent être utilisés de préférence avec un harnais de poitrine. Un harnais de poitrine doit toujours être utilisé avec un harnais cuissard, l'utilisation du harnais de poitrine seul peut causer de graves blessures.

Mode d'emploi

Pour obtenir la taille correcte, choisissez votre taille en vous référant au **tableau A**. L'utilisateur doit également effectuer un test de suspension dans un endroit sûr afin de s'assurer que le harnais est de la bonne taille, qu'il est suffisamment réglable et qu'il est suffisamment confortable pour l'utilisation prévue. Pendant l'utilisation, il est essentiel de contrôler régulièrement la fermeture et le réglage de tous les éléments.

Enfilez le harnais cuissard **[A]** comme illustré dans la **fig.2**, puis enfilez le harnais de poitrine **[B]** comme illustré dans la **fig.3**, en le maintenant en position haute sur le buste. Reliez les deux parties à l'aide du système de réglage rapide **[1]**, comme illustré dans les **fig.4a-4b**; peu avant le début du travail en hauteur ou de la suspension sur corde, raccourcissez le plus possible la sangle du système de réglage rapide, afin de garantir un confort maximal en suspension (**fig.4c-4d**).

Contrôlez à chaque utilisation le montage correct du système de réglage rapide (**fig.5**).

Assurez-vous que toutes les boucles du harnais sont montées et réglées correctement (**fig.6a-6b**).

L'utilisation de cet équipement, combinée à d'autres composants de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur, doit être conforme à ces instructions d'utilisation spécifiques et aux normes en vigueur : EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362, EN 363, EN 12841 pour les systèmes d'arrêt des chutes. Le système d'ancrage doit avoir une résistance conforme à la norme EN 795 (>15 kN).

Pour l'utilisation correcte et pour le raccordement à un point d'ancrage sûr, à un sous-système, par exemple un absorbeur d'énergie, un cordon et un connecteur et à d'autres composants d'un système d'arrêt des chutes, voir **fig.7**. Le point d'attache sternale antichute **[2]** dispose d'une double anse: inférieure pour attacher cordon antichute, supérieure pour attacher ganche verricello in elisoccorso oppure discensore/bloccante (**fig.7**).

Pour l'utilisation des porte-matériels voir **fig.7**. Ne pas utiliser les porte-matériels pour la connexion de dispositifs de protection individuelle: danger de mort!

Pour la ligature en arrampicata seguire le indicazioni riportate in **fig.8**. Per l'assicurazione del primo di cordata e la discesa in corda doppia vedere **fig.9-10**.

La maniglia posteriore **[3]** ha una resistenza di 10 kN ed è da considerarsi come punto di presa per l'aiuto nella movimentazione (**fig.11**), non è un punto di attacco per l'anticaduta o il posizionamento.

Dotarsi di adeguate attrezzature di soccorso e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

REVISIONE

Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilità delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti
- presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture portanti
- presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza
- corrosione che altera gravemente lo stato superficiale degli elementi metallici (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata)
- difficoltà di scorrimento della fettuccia nella fibbia
- errata chiusura delle fibbie

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2018, durata di vita fino a fine 2030). La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che li mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

CAMP
Safety
0123
EN 813:2008
EN12277/C:2015
MAX 150 kg
AIR RESCUE EVO SIT
Ref.298201
Size S M L
n. lotto
batch no.
01 19
n. serie
serial no.
0345
CAMP S.p.A.
Via Roma 23,
Premana (LC), Italy
Made in China
80% Polyester
20% Polyamide
Metal and
plastic parts
MARCATURA - MARKING - MARQUAGES - KENNZEICHNUNG - MARCAJE - AANDUIDING
Nome e indirizzo del fabbricante - Name and address of the manufacturer -