



Diametro 12.5 mm
Diameter

Lunghezza m
Length

Forza d'impatto 5,20 kN
Impact force

Numero di cadute > 100
Number of falls

Peso g/m 98,7 g/m
Weight per meter

Allungamento statico 3,3%
Static elongation

Ritiro in acqua 3,5%
Water shrinkage

Carico di rottura 38,5 kN
Breaking load

CORDA SEMI-STATICA / SEMI-STATIC ROPE

IRIDIUM 12.5

CE 1015

EN1891:1998

EN
TP TC
019/2011

UIAA

IRIDIUM 12.5

Ref. 2812

| | |
|---|-------------|
| Diametro Diameter | 12.5 mm |
| Peso al metro Weight per meter | 98,7 g/m |
| Calza % Cover % | 39,54% |
| Anima % Core % | 60,46% |
| Forza d'impatto Impact force | 5,20 kN |
| Numero di cadute F1 Number of falls F1 | > 100 |
| Annodabilità Flexibility to knot | 1,1 |
| Scorrimento della calza Sheath slippage | 0 mm |
| Allungamento Elongation | 3,3% |
| Carico di rottura Breaking load | 38,5 kN |
| Rottura con nodo a otto Strenght with figure of 8 knot | 25,6 kN |
| Ritiro in acqua Shrinkage in water | 3,5% |
| Materiale Material | Polyamide 6 |

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

🇮🇹 **CORDA STATICA DI TIPO A:**
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

🇬🇧 **TYPE A STATIC ROPE:**
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

🇫🇷 **CORDE STATIQUE DE TYPE A:**
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, canyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

🇩🇪 **STATISCHES SEIL TYP A:**
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

🇪🇸 **CUERDA ESTÁTICA TIPO A:**
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

🇳🇱 **TYPE A STATISCH TOUW:**
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

🇸🇪 **STATISKT REP AV TYP A:**
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning

🇳🇴 **STATISKE TAU AT TYPEN A:**
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

🇷🇺 **СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:** Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

is a brand owned by **CAMP** SPA

CAMP
Safety

CONCEZIONE ARTICOLI MONTAGNA PREMANA

Via Roma 23, 23834 Premana (LC) - ITALY
Tel. +39 0341 890117 Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it