


FICHA TÉCNICA
DATASHEET



10M



CLIMAX 10 M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER

Descripción Description



El dispositivo anticaídas retráctil modelo Climax 10M es un dispositivo provisto de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

The Climax 10M device with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

Características Characteristics

El dispositivo anticaídas retráctil modelo CLIMAX 10M está compuesto de:

The retractable lifeline device model Climax 10M consists of:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS.
- Absorbedor de energía
- Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro y 10 metros de longitud.
- Conector Climax KH-GIRO: Conector giratorio de bloqueo automático. Diámetro de apertura de 19 mm.
- La carga máxima que puede soportar el equipo:
 - 120kg
- Peso: 4.8 kg.

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.
- Cover made in ABS.
- Energy absorber
- 4,8 mm diameter stainless steel. 10m length.
- Hook Climax KH-Giro. Steel swivel connector. Automatic locking system. 19 mm opening.
- Working load:
 - 120 kg
- Weight: 4.8 kg.

Aptos para su uso en el plano horizontal
For use in the horizontal plane

