

# INDY EVO



# 801.02

weight: 450 g  
certifications:

CE EN 341(2,A):11  
static ropes (EN 1891)  
ø11mm

CE EN 12841/C:06  
static and dynamic ropes (EN 1891 - EN 892)  
ø10÷12mm (one person)  
ø11÷12mm (two people)

NFPA-L  
static ropes (EN 1891)  
ø10÷13mm (one person)

**NEW!**




**IT ALLOWS TO  
TAKE IN SLACK  
THE ROPE!**

INDY EVO is a manually operated descender device with double auto-locking system, that locks both when the lever is released or when it is pressed.

INDY EVO is also a descender device (conform to EN 12841 type C) for working rope and it allows a descent at a controlled speed and stop at any time, hands free, on a static rope (EN 1891) or dynamic rope (EN 892). Light weight and compact size, long life guaranteed by the stainless steel cams and low maintenance make it a working tool very appreciated by the industry.

It allows the lowering of two people at the same time. Available in the version certified NFPA-G, #801.03

**CERTIFIED FOR  
TWO PEOPLE!**



**DESCENT**



**LOCKING  
BY PUSHING**



**LOCKING  
FREE HANDS**



**ASCENT**



**PROFESSIONAL LINE**

**WWW.KONG.IT**

# INDY EVO



# 801.02

poids: 450 g  
certifications:

CE EN 341(2,A):11  
Cordes statiques (EN 1891)  
ø11mm

CE EN 12841/C:06  
Cordes statiques et dynamiques (EN 1891 - EN 892)  
ø10÷12mm (une personne)  
ø11÷12mm (deux personnes)

NFPA-L  
Cordes statiques (EN 1891)  
ø10÷13mm (une personne)


**NEW!**



**PERMET  
UNE REMONTEE  
SUR CORDE!**

INDY EVO est un dispositif de descente à commande manuelle anti-panique doté d'un système de blocage automatique qui s'active en pressant ou relâchant la poignée. INDY EVO est également un dispositif de descente (conforme à la norme EN 12841 type C) pour cordes de travail, qui permet une descente à vitesse contrôlée et un arrêt à mains libres à tout moment sur cordes statiques (EN 1891) ou dynamiques (EN 892). Ses dimensions et son poids réduits, sa longue durée de vie garantie par les cames en acier inox et sa maintenance minimale, en font un instrument de travail très apprécié. Permet une descente de deux personnes simultanément. Une version homologuée NFPA-G#801.03 est également disponible.

**CERTIFIE POUR  
DEUX PERSONNES**



**DESCENTE**



**BLOQUE PAR  
PRESSION**



**BLOQUE PAR  
RELACHEMENT**



**REMONTEE**



**PROFESSIONAL LINE**

**WWW.KONG.IT**

# INDY EVO



# 801.02

peso: 450 g  
certificazioni:

CE EN 341(2,A):11  
corde statiche (EN 1891)  
ø11mm

CE EN 12841/C:06  
corde statiche e dinamiche (EN 1891 - EN 892)  
ø10÷12mm (una persona)  
ø11÷12mm (due persone)

NFPA-L  
corde statiche (EN 1891)  
ø10÷13mm (una persona)

**NEW!**



EN 341/2A : 11  
ø 11 mm - MAX 100 m  
80 ÷ 160 kg - MIN -30 °C

EN 12841/C : 06  
ø / ø 10 ÷ 12 mm 100 kg  
ø / ø 11 ÷ 12 mm 200 kg


MEETS NFPA 1983 (2012 ED) T  
ø / ø 10 ÷ 13 mm  
MBS 14 kN

**PERMETTE IL  
RECUPERO  
della CORDA!**

INDY EVO è un dispositivo di discesa a comando manuale dotato di bloccaggio automatico che si attiva sia rilasciando la leva sia premendola.

INDY EVO è inoltre un discensore (conforme alla norma EN 12841 tipo C) per corda da lavoro, che permette una discesa a velocità controllata ed un arresto a mani libere su corde statiche (EN 1891) o dinamiche (EN 892). Le dimensioni e il peso ridotti, la lunga durata garantita dalle camme in acciaio inox e la ridotta manutenzione, ne fanno uno strumento di lavoro molto apprezzato. Permette di calare contemporaneamente due persone. Disponibile in versione omologata NFPA-G#801.03

**OMOLOGATO PER  
DUE PERSONE!**



**DISCESA**



**BLOCCAGGIO  
A PRESSIONE**



**BLOCCAGGIO  
A RILASCIO**



**RECUPERO**



**PROFESSIONAL LINE**

**WWW.KONG.IT**

# INDY EVO



# 801.02

peso: 450 g  
certificaciones:

CE EN 341(2,A):11  
cuerda estática (EN 1891)  
ø11mm

CE EN 12841/C:06  
Cuerdas estáticas y dinámicas (EN 1891 - EN 892)  
ø10÷12mm (una persona)  
ø11÷12mm (dos personas)

NFPA-L  
cuerda estática (EN 1891)  
ø10÷13mm (una persona)

**NEW!**




**PERMITE EL  
RECUPERO  
DE LA CUERDA!**

INDY EVO es un dispositivo de descenso con doble sistema de bloqueo automático que se activa cuando la palanca está liberada o presionada.

INDY EVO es además un dispositivo de descenso (conforme a EN12841 tipo C) ideal para los trabajos verticales, ya que nos permite descender a una velocidad controlada y parar en el lugar preciso tanto en cuerda dinámica (EN892) como estática (En1892).

Ligero y compacto, su resistencia y duración están garantizadas gracias a las levas en acero inoxidable, que lo convierten en una herramienta muy apreciada en la industria. Además permite el descenso de dos personas al mismo tiempo. (Hasta 200Kg). Disponible en la versión certificada NFPA-G, #801.03.

**CERTIFICADO PARA  
DOS PERSONAS!**



**DESCENSO**



**CIERRE POR  
PRESION**



**CIERRE  
MANOS LIBRES**



**ASCENSION**



PROFESSIONAL LINE

WWW.KONG.IT

# INDY EVO 下降上升一体



# 801.02

重量: 450 g  
认证:

CE EN 341(2,A):11  
静力绳 (EN 1891)  
ø11mm

CE EN 12841/C:06  
静力绳和动力绳 (EN 1891 - EN 892)  
ø10÷12mm (一个人)  
ø11÷12mm (两个人)

NFPA-L  
静力绳 (EN 1891)  
ø10÷13mm (一个人)

新品




轻松上下做  
出位置调整

Indy Evo属于手动下降和上升为一体的装备,配有双重自动锁定系统,当手柄被松开或按下时,系统自行完成防坠下滑的功能。

INDY EVO 作为下滑防坠装备(具有EN 12841的类型C认证)可使用在高空绳索活动中,操作者在任何时候无论是在静态绳(EN1891)和动态绳(EN892)的使用中,均可轻松控制其下滑的速度或双手空闲地停留在高空位置。产品重量轻,体积小,采用不锈钢材质制造的凸轮保证了其使用寿命之长,维护成本之底的优点。是工业和救援界非常青睐的装备。两人使用认证,在同一时间两名使用者可同时下降,绳索活动中的任何一方不必保持警惕状态。高品质的产品,意大利制造!

两人使用  
装备认证



下降



手压控  
制锁定



放手自  
动锁定



上升下降  
调整位置



PROFESSIONAL LINE

WWW.KONG.IT